



## “眾里”交直流兩用抽痰機 型號: ASU-200

衛部醫器製字第005710號



珊瑚粉



湖水綠

### 特點

- ◆ 體積小、重量輕~輕巧好攜帶
- ◆ 簡單明確的介面~方便開關及設定
- ◆ 最大抽吸力可到-600 mmHg (-80 kPa)
- ◆ 鋰電池充飽電時可以使用長達1小時
- ◆ 提供使用者1000 ml的抽蓄瓶
- ◆ 提供直流與交流電的電源適配器或車充，符合醫療院所、養護中心或救護車的需求
- ◆ 主機負壓出口前加細菌過濾網，可防止機身汙染，防止病人相互感染

天空藍


### 電源開關



## 技術規格

型號	ASU-200
輸出電源功率	35W
最大輸出負壓	-600mmHg (-80 kPa); 內建負壓真空錶頭及真空閥
抽吸流量	0 - 24 L/min
機身尺寸	190mm x 110mm x 175mm (長, 寬, 高)
重量	1.7 Kg (不含鋰電池) 2.0 Kg (含鋰電池)
噪音	< 70 dB (A); 真空幫浦(無油式)
電源需求	輸入100-240 VAC, 50/60 Hz ; 輸出18VDC, 3.34A 車充輸入12VDC
充電時間	3小時
使用時間	充滿電後可使用60分鐘
鋰電池	14.8V, 2.5Ah
抽蓄瓶	重複式 1000mL
操作與儲存環境	操作環境溫度: +10°C ~ + 40°C 保存和運輸環境溫度: -15°C ~ + 50°C 環境濕度: 10% ~ 90% 非冷凝 操作海拔: <3000m 操作氣壓: 700-1060hPa
抽吸連接管	Ø6mm*Ø10mm*180mm
電源適配器	型號 : UE60-180334SPAX

標準配件
抽痰機
抽蓄瓶 (1000ml)
抽吸連接管
電源適配器
背包
電池 (鋰電池)
選配
開關延長線
車用充電器
細菌過濾器



ISO13485

GMP核可

CE 2460



**德康醫療**  
MedOne Medical

德康醫療器材事業有限公司

service@theone.com.tw

02-2258-2288

220新北市板橋區合宜路199號1樓

20250303